



DispensMate

瓶口分液器

让化学试剂分装更安全更高效

特点优势

- 采用 PTFE、FEP、BSG、PP 等化学耐受性强、惰性强、机械轻度高的材料制成
- 接触液体的部分可在 121°C 下高温高压蒸汽灭菌
- 4 种型号满足和覆盖了 0.5-50mL 容量范围
- 方便拆卸，便于进行清洁和保养
- 赠送常用规格的瓶口适配器：S40，GL32，GL38，GL25，GL28

应用

本款瓶口分液器符合 ISO8655 的校准要求，移液准确度和精密度高，适用于药理学、生物技术、医疗保健、食品饮料、化学化工、环境监测和学术科研等领域使用。

- ① 量程易于调节
- ② 活塞移动顺滑，移液操作省力
- ③ 易于使用的排液管安全帽，保护操作者避免接触化学试剂
- ④ 多种瓶口适配器可适配大多数规格的试剂瓶

技术参数

货号	量程范围	刻度	系统误差		随机误差	
	mL	mL	μL	%	μL	%
7032100101	0.5-5	0.1	±25	±0.5	±10	±0.2
7032100102	1.0-10	0.2	±50	±0.5	±20	±0.2
7032100103	2.5-25	0.5	±125	±0.5	±50	±0.2
7032100104	5.0-50	1.0	±250	±0.5	±100	±0.2



货号	17400131	17400132	17400133	17400134	17400135	17400037	17400021	17100073	17100553	17100696	17100767
配件	GL32, 适配器, 45/32mm	GL38, 适配器, 45/38mm	GL25, 适配器, 32/25mm	GL28, 适配器, 32/28mm	S40, 适配器, 45/40mm	试剂瓶 (棕色, 1L)	进液管 (m)	出液管 (m)	GL45, 适配器 45mm	出液管组件 (适配 25mL、50mL)	出液管组件 (适配 5mL、10mL)