



OS20-S/OS40-S

LED数显顶置式电子搅拌器

特点优势

- 性能可靠，表现出众；
- 转速范围广，50-2200rpm；
- 直流无刷电机使用寿命长，防爆，免维护；
- LED液晶显示，监测实际转速；
- 安全回路设计，速度异常或过载情况下自动切断电路。

平板支架

通用平板支架 (OS20, 40, 70 通用)

货号 18900258



尺寸[长x宽x高]:
200 x 315 x 780mm
材质: 铸铁

大型平板支架 (OS70 专用)

货号 18900479



尺寸[长x宽x高]:
335 x 463 x 780mm
材质: 铸铁

技术参数	OS20-S	OS40-S
最大搅拌量[水]	20L	40L
转速范围	50~2200rpm	50~2200rpm
最大扭矩	40N·cm	60N·cm
最大粘度	10000mPa·s	50000mPa·s
电机类型	直流无刷电机	直流无刷电机
转速显示	LED	LED
过载保护显示	LED	LED
钻夹头夹持直径范围	0.5~10mm	0.5~10mm
外壳防护等级	IP21	IP21
电压	100~240V, 50/60 Hz	100~240V, 50/60 Hz
电机输入输出功率	60W/50W	120W/100W
功率	70W	130W
尺寸 [长x宽x高]	83 x 220 x 186mm	83 x 220 x 186mm
重量	2.8kg	2.8kg
允许环境温度湿度	5~40°C, 80%RH	5~40°C, 80%RH